

Luftfeuchte und Temperaturmessgerät testo 610, Testo Humidity and Temperature Measuring Instrument testo 610

testo 610

Luftfeuchte- und Temperaturmessgerät

- Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor
- 2,5 %rF-Genauigkeit mit Kalibrierprotokoll
- Inkl. Taupunkt-Berechnung und WetBulb (Feuchtkugel)
- Hold-Funktion und Max./Min.-Werte
- Display-Beleuchtung

Technische Daten:

Temperatur

Messbereich: -10°C bis +50 °C
 Auflösung: 0,1°C
 Genauigkeit: ± 0,5°C
 Einheiten: °C/°F

Feuchte

Messbereich: 0 bis 100 %rF
 Auflösung: 0,1 %rF
 Genauigkeit: ± 2,5 %rF (5 – 95 %rF)
 Einheiten: %rF, Feuchtekugel, Taupunkt
 Betriebstemperatur: +10 bis +50°C
 Batterietyp: Alkaline (2x AAA)
 Standzeit: 200 Std. (typ. ohne Display-Beleuchtung)
 Abmessungen inkl. Schutzkappe (LxBxH): 119 x 46 x 25 mm

Artikel

testo 610 Temperaturmessgerät

inkl. Kalibrierprotokoll, Handschlaufe, Gürteltasche, Schutzkappe
 und Batterien

Best.-Nr.

10 09 40610

