

Magnetrührer C-MAG HS 4 / HS 7 / HS 10 IKAMAG®, IKA® Magnetic Stirrers C-MAG HS 4 / HS 7 / HS 10 IKAMAG®

Magnetrührer mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.

- Leistungsstarke Motoren für Rührmengen von 5 bis 15 l (H₂O)
- Fester Sicherheitskreis von 550°C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- **HS 7/HS 10:** DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung (HS 7/HS 10)

Technische Daten:	C-MAG HS 4	C-MAG HS 7	C-MAG HS 10
Magnetrührantrieb:			
Rührmenge max. (l H ₂ O):	5	10	15
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	15/1,5 W		
Drehzahlanzeige:	Skala (0 bis 6) / LED		
Drehzahlbereich:	100 bis 1.500 min ⁻¹		
Heizfunktion:			
Heizleistung:	250 W	1.000 W	1.500 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H ₂ O):	2,5 K/min	5 K/min	5 K/min
Temperaturbereich:	50 bis 500°C	50 bis 500°C	50 bis 500°C
Einstellgenauigkeit Heiztemp.:	±10 K	±10 K	±10 K
Sicherheitskreis fest:	550°C	550°C	550°C
Aufstellfläche:			
Material:	Keramik		
Abmessungen mm:	100 × 100	180 × 180	260 × 260
Allgemeine Daten:			
Abmessungen (B × H × T) mm:	150×105×260	220×105×330	300×105×415
Gewicht:	3 kg	5 kg	6 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C		
Zulässige Feuchte:	80%		
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 21		

Artikel	Best.-Nr.
① C-MAG HS 4 IKAMAG®	10 36 05810
② C-MAG HS 7 IKAMAG®	10 36 05812
③ C-MAG HS 10 IKAMAG®	10 36 05814

①



②



③

