

Absaugsystem, ILMVAC® Aspiration Systems

Absaugsystem fluivac 105 / biovac 106

Flexibles Absaugsystem mit chemiefester Membranpumpe für Industrie und Forschung. Chemisch resistent, autoklavierbar und vakuumfest. Für flüssige Überstände, auch hochviskose Medien wie Öle geeignet. Auffangbehälter einfach austauschbar. Ideal zum Absaugen von Überständen, zur Restentleerung von Behältern oder zum Absaugen von Industrie- und Feinölen aus Maschinen und Fahrzeugen.

ILMVAC Absaugsysteme dienen dem gefahrlosen Absaugen von flüssigen Überständen in allen Bereichen der Industrie und im Labor.

Durch Verwendung von unterschiedlichen Pipetten und Aufnahmespitzen können diese Flüssigkeiten sicher aufgenommen und entfernt werden.

Technische Daten:

Schalldruckpegel:	45 dB(A)
Enddruck total DIN 28432:	< 100 mbar
Abluftanschluss:	Schlauchwelle für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
Sauganschluss:	5 m Saugschlauch mit Aufnahmestück (fluivac 105) Aufnahmehandstück (biovac 106)
Auffangbehälter:	5 l (fluivac 105) 2 l (biovac 106)

Artikel	Saugstg. ml/s	B × T × H mm	Gew. kg	Best.-Nr.
biovac 060	21	175×275×450	2,8	10 92 42014
① biovac 106	25	355×145×277	8	56 92 12003
② fluivac 105	63	340×300×605	14	56 92 12007
2511	15	280×210×255	2,6	10 92 42511
2515	45	375×210×255	6	10 92 42515
③ biocont		220×220×480	5	10 92 42548

