

Sicherheitsschränke, asecos Safety Cabinets

Sicherheitsschränke mit Falttüren und Inneneinrichtung

Sicherheitsschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRbF 20 (Anhang L).
Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-1 (Typ 90).
GS-geprüft, CE-konform.

Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen. Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Umlaufender Kanten-schutz der Dämmstoffe. Erdungsanschluss außen.

Modell VBFT196.120+ mit AGT und Tür-Schließ-Automatik

Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT). Integrierte Tür-Schließautomatik löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen. Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Türen. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Türen durch integrierte Thermoauslösung.

Serienmäßige Ausstattung:

- 2 Falttüren
- AGT (Asynchron gekoppelter Türantrieb)
- TSA (Tür-Schließ-Automatik)
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 1200 × 615 × 1968 mm

① ②



① ③



Artikel	Best.-Nr.
① Modell VBFT196.120+ (ohne Inneneinrichtung)	10 13 16120

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungsvarianten Modell VBFT196.120+

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- Vollauszüge mit hoher Lagerkapazität
- leichtgängig
- arretieren in jeder Position
- selbsteinziehend im Brandfall durch integrierte Thermoauslösung
- höhenverstellbare Fachböden

Empfohlene Ausstattung: 6 Vollauszüge oder 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne

Typ	Breite × Tiefe × Höhe mm	Best.-Nr.
② 6 Vollauszüge	840 × 490 × 90 (je Auszug)	91 13 10052
5 Vollauszüge	840 × 490 × 90 (je Auszug)	91 13 10663
4 Vollauszüge	840 × 490 × 90 (je Auszug)	91 13 10053
③ Fachboden	1043 × 435 × 30	91 13 15534
Lochblecheinsatz	1025 × 415 × 60	91 13 15536
Bodenauffangwanne	1042 × 462 × 80	91 13 15535

Modell VBFT196.60+ mit Tür-Schließ-Automatik

Integrierte Tür-Schließautomatik löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür. Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Türen. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Tür durch integrierte Thermoauslösung.

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Falttür
- TSA (Tür-Schließ-Automatik)
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 600 × 615 × 1968 mm

Artikel	Best.-Nr.
④ Modell VBFT196.60+ (ohne Inneneinrichtung)	10 13 16060

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungsvarianten Modell VBFT196.60+

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- Vollauszüge mit hoher Lagerkapazität
- leichtgängig
- permanenter, zeitverzögerter Selbsteinzug
- höhenverstellbare Fachböden

Empfohlene Ausstattung: 6 Vollauszüge oder 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne

Typ	Breite × Tiefe × Höhe mm	Best.-Nr.
6 Vollauszüge	345 × 500 × 50 (je Auszug)	91 13 18602
5 Vollauszüge	345 × 500 × 50 (je Auszug)	91 13 11013
4 Vollauszüge	345 × 500 × 50 (je Auszug)	91 13 18603
⑤ Fachboden	443 × 435 × 30	91 13 15553
Lochblecheinsatz	439 × 420 × 60	91 13 15555
Bodenauffangwanne	442 × 457 × 130	91 13 17455

④ ⑤

