

Sicherheitsunterbauschränke, asecos Safety Underbench Cabinets

Geeignet für den Einbau unter Laborabzüge.

Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRbF 20 (Anhang L)
Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach EN 14470-1 (Typ 90).

Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Umlaufender Kantenenschutz der Dämmstoffe. Erdungsanschluss außen.

Modell VBF.60.110-S

- mit einer vollausziehbaren Schublade, arretierbar in jeder Position
- nutzbare Innenhöhe (ohne Lochblecheinsatz): 460 mm

Serienmäßige Ausstattung:

- integrierte Auszugswanne
- Thermoauslösung schließt im Brandfall die geöffnete Schublade
- Erdungskabel mit Klemme in der Schublade

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H) mm:	ca. 1100 × 570 × 600
Schubladenabmessungen (B × T × H) mm:	ca. 930 × 442 × 80
Tragkraft Schublade (verteilte Last):	50 kg

Artikel	Best.-Nr.
① VBF.60.110-S mit Auszugswanne	91 13 56011

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungsvarianten Modell VBF.60.110-S

Artikel	Best.-Nr.
Lochblecheinsatz (Edelstahl 1.4301)	91 13 19973
2. Auszugsebene (Stahl pulverbeschichtet)	91 13 18053
Sockel (Stahlblech pulverbeschichtet), Höhe 30 mm	91 13 17212
Sockel (Stahlblech pulverbeschichtet), Höhe 65 mm	91 13 17213

Modell VBF.60.110-T

- 2 Flügeltüren
- nutzbare Innenhöhe (ohne Lochblecheinsatz und Fachboden) 440 mm

Außenmaße (B × T × H) mm: ca. 1100 × 570 × 600

Artikel	Best.-Nr.
② VBF.60.110-T (ohne Inneneinrichtung)	91 13 66011

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungsvarianten Modell VBF.60.110-T

Empfohlene Ausstattung: Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne.

Artikel	B × T × H mm	Best.-Nr.
Fachboden	970×415×20	91 13 18376
Lochblecheinsatz	975×440×70	91 13 18374
Bodenauffangwanne	975×442×70	91 13 18372
Sockel (Stahlblech pulverbeschichtet), Höhe 30 mm		91 13 17212
Sockel (Stahlblech pulverbeschichtet), Höhe 65 mm		91 13 17213

Die Unterbauschränke können ohne Sockel aufgestellt werden.

