

SICCO Mini Inertgas Exsikkator, Bohlender SICCO Mini-Desiccators for Gas Filling

- One Touch Door mit umlaufender Dichtung
- robuste und leichte Konstruktion
- transparenter, bruchsicherer Korpus aus starkem Polycarbonat
- rundum einsehbar, blendfrei
- Drehtüre mit großzügigem Öffnungswinkel
- geringes Gewicht, transportabel
- stapelbar
- Silica-Gel in praktischer, wiederverschließbarer Dose im Lieferumfang enthalten
- zwei Begasungsanschlüsse inklusive Schnellkupplungen mit selbstschließenden Ventilen und Schläuchen

Die SICCO Exsikkatoren zur Begasung bieten ideale Voraussetzungen für die Lagerung von giftigen Chemikalien unter Verschluss. Bei dicht geschlossener Tür können Edelgase, wie z.B. Stickstoff, eingeleitet werden. Dieser reagiert, im Gegensatz zur Umgebungsluft, aufgrund seiner Trägheit nicht mit den eingelagerten Substanzen.

① SICCO Mini Inertgas Basic Exsikkator

Inklusive Trockenmittel, Schlauch und Schnellkupplungen zur Begasung, stapelbar.

Technische Daten:

Scheiben:	klar
Material:	Polycarbonat
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung:	150 mm
Gesamtlast bei flächiger Belastung:	3 kg
Schlauchlänge:	5000 mm

Außenmaße B x H x T	Nutzbarer Innenraum B x H x T	Nutzvolumen	Gewicht	Best.-Nr.
mm	mm	l	kg	
221x183x214	212x162x180	6,2	0,9	10 17 61896

② SICCO Mini Inertgas Premium Exsikkator

Inklusive Zwischenböden, Hygrometer, Trocknungsmittel, rutschfeste Standfüße, Schlauch und Schnellkupplung.

Technische Daten:

Scheiben:	klar
Material:	Polycarbonat
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung:	150 mm
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung:	3 kg
Schlauchlänge:	5000 mm

Außenmaße B x H x T	Nutzbarer Innenraum B x H x T	Nutzvolumen	Gewicht	Best.-Nr.
mm	mm	l	kg	
221x183x214	212x162x180	6,2	0,9	10 17 61996

