

Magnetrührer mit Glaskeramikplatte und LED-Anzeige, IDL Magnetic Stirrer with Glass Ceramic Plate and LED Display

Der Magnetrührer zeichnet sich durch seine extrem robuste Bauweise und die chemisch sehr widerstandsfähige, große Glaskeramikrührfläche aus. Mit der hohen Arbeitstemperatur von max. 550°C bietet der Magnetrührer genügend Leistung auch bei thermisch anspruchsvollen Aufgaben.

Durch die integrierte Regelfunktion lässt sich bei angeschlossenem PT-1000 die Temperatur des zu rührenden Mediums exakt steuern.

Funktionen im Überblick:

- Robustes Vollmetallgehäuse
- Beleuchtete LED-Anzeige
- Glaskeramikoberfläche
- Restwärmeanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Inklusive PT-1000
- Integrierte Regelfunktion, kein Kontaktthermometer erforderlich

Technische Daten:

Spannung:	200 – 240 V
Leistungsaufnahme:	1050 W
Max. Rührmenge:	10 l H ₂ O
Rührstäbchen:	max. 80 mm
Rührplatte:	184 × 184 mm, Glaskeramik
Drehzahl:	100 – 1500 rpm
Temp. Bereich:	RT – 550°C
Sicherheitstemperatur:	580°C
Temperaturanzeige:	LED
RS-232:	Nein
Abmessungen (B×T×H):	215 × 350 × 110 mm
Schutzklasse:	IP 21
Gewicht:	4,6 kg

Artikel	Best.-Nr.
Magnetrührer mit Glaskeramikplatte und LED-Anzeige	10 00 33120

