

BOLA Thermofühler, Bohlender
BOLA Temperature Probes

Thermoelement PT 100 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitze Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein PTFE-überzogenes Anschlusskabel (1,5 m lang, 4-polig).

Typische Ansprechzeiten:

- T 50: 7 – 12 s
- T 90: 14 – 16 s
- zur Temperaturmessung in aggressiven Medien
- Anschlusskabel bietet Flexibilität vom Messinstrument zum Medium

Technische Daten:

Material: PTFE
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
FDA konform

① **BOLA Thermofühler, Kabelenden offen**

Fühlernutzlänge mm	Gesamtlänge ca. mm	Best.-Nr.
100	160	10 17 65010
200	260	10 17 65015
300	360	10 17 65020
500	560	10 17 65025
600	660	10 17 65030

② **BOLA Thermofühler Lemo**

Mit einer Kupplung vom Typ Lemo® Stecker Größe 1, 4-polig.

Fühlernutzlänge mm	Gesamtlänge ca. mm	Best.-Nr.
100	160	10 17 66010
200	260	10 17 66015
300	360	10 17 66020
500	560	10 17 66025
600	660	10 17 66030

