

Inkubatoren Classic.Line und Kühl-Inkubatoren, BINDER Incubators and Cooling Incubators

Die BINDER Inkubatoren und Kühl-Inkubatoren stehen für optimale Bebrütung und für Ergebnisse, die in jedem Routinetest reproduzierbar sind – auch bei hohen Chargendurchsätzen im Langzeitbetrieb.

Ausstattung Serie BD/BF:

- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich: 5°C über Raumtemperatur bis 100°C
- Temperaturwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
- Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem

① Serie BD

Inkubatoren mit natürlicher Umluft

Typ	Innenraum-Vol. l	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Best.-Nr.
BD 23	20	435x495x520	222x330x277	41 40 11087
BD 400	400	1235x1025x765	1000x800x500	41 40 11073

Serie BF

Inkubatoren mit forcierter Umluft

Typ	Innenraum-Vol. l	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Best.-Nr.
BF 400	400	1235x1025x765	1000x800x500	41 40 30241

Ausstattung Serie KB/KT:

- Temperierung durch modernes Peltier-Kühlsystem und leistungsfähigen Rohrheizkörper
- Temperaturbereich: KT 4°C bis 100°C
- Temperaturbereich: KB -10°C bis 100°C
- Variable Zeit- und Wochentagsprogrammierung
- Temperaturwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Innere Glastür

② Serie KB

Kühl-Inkubatoren mit Kompressortechnologie

Typ	Innenraum-Vol. l	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Best.-Nr.
KB 23	20	435x620x520	222x330x277	41 40 21056
KB 53	53	635x835x580	400x400x330	10 40 10199
KB 115	115	835x1025x650	600x480x400	10 40 10397
KB 240	247	925x1465x800	650x785x485	10 40 10202
KB 400	400	925x1950x805	650x1270x485	10 40 10203
KB 720	698	1250x1925x885	970x1250x576	10 40 10204

③ Serie KT Kühl-Inkubatoren mit Peltier-Technologie

Typ	Innenraum-Vol. l	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Best.-Nr.
KT 53	52	660x635x630	400x400x334	10 40 10250
KT 115	102	860x715x655	600x480x355	10 40 10209
KT 170	163	860x1025x655	600x765x355	10 40 10289



WWQGZ003

BINDER

Best conditions for your success

