

Serienheizgeräte, Gestigkeit Tandem Heaters

Platten aus Heizplattenguss, plan bearbeitet mit Dehnungsmulde. Überfallrand und Abdeckhaube sowie Gehäuse aus nicht-rostendem Edelstahl. Anschraubvorrichtung für je 1 Stativstab. Temperatur max. 400°C, stufenlos von 10 bis 100% regelbar. 2 Kontrolllampen, 230 V Wechselstrom, 100% ED. Die SGR-Typen sind zusätzlich über Kontaktthermometer steuerbar. Es können auch direkt die handelsüblichen elektronischen K-Thermometer angeschlossen werden.

Serienheizgeräte ohne Relais, Platten-Ø 150 mm

Typ	Anzahl Heizstellen	A-B × H × T mm	Lstg. W	Gew. kg	Best.-Nr.
SG 1	1	175×160×200	500	2,7	43 06 10681
SG 2	2	300×160×200	1000	5,4	43 06 10682
SG 3	3	525×160×200	1500	8,1	43 06 10683
SG 4	4	700×160×200	2000	10,8	43 06 10684
SG 5	5	875×160×200	2500	13,5	43 06 10685
SG 6	6	1050×160×200	3000	16,2	43 06 10686

Serienheizgeräte ohne Relais, Platten-Ø 85 mm

Typ	Anzahl Heizstellen	A-B × H × T mm	Lstg. W	Gew. kg	Best.-Nr.
① SGK 1	1	125×145×155	450	1,5	43 06 10688
SGK 4	4	485×145×155	1800	4,8	43 06 10689
SGK 6	6	725×145×155	2700	7,0	43 06 10690

Serienheizgeräte mit Relais und Kontaktgeberbuchse, Platten-Ø 150 mm

Typ	Anzahl Heizstellen	A-B × H × T mm	Lstg. W	Gew. kg	Best.-Nr.
SGR 1	1	175×160×200	500	3,0	43 06 10691
SGR 2	2	350×160×200	1000	6,0	43 06 10692
② SGR 3	3	525×160×200	1500	9,0	43 06 10693
SGR 4	4	700×160×200	2000	12,0	43 06 10694
SGR 5	5	875×160×200	2500	15,0	43 06 10695
SGR 6	6	1050×160×200	3000	18,0	43 06 10696

Zubehör

Artikel	Verwendung	Best.-Nr.
Edelstahl-Stativstab ST 12, anschraubbar, 12 mm Ø		44 06 48001
Halter HK3	für Kontaktthermometer	44 06 48015
Siliconkabel SK 83 mit 3poligem Stecker	für Kontaktthermometer	44 06 48016

