

Umlaufkühler Microcool, LAUDA

Circulation Chillers Microcool



WW18A006

LAUDA

Die Gerätelinie LAUDA Microcool bietet preiswerte Umlaufkühler, die zuverlässig im Arbeitstemperaturbereich von -10 bis 40°C arbeiten. Sie sind serienmäßig mit einer RS-232-Schnittstelle und einem Alarmkontakt ausgestattet. LAUDA Microcool Umlaufkühler sind überall dort im Einsatz, wo zuverlässig und schnell Betriebswärme abgeführt werden muss.

- Bedienelement mit großer LED-Anzeige und Folientastatur
- Auto-Start-Timer und Auto-Shut-Down-Funktion zur zeitgesteuerten Ein- bzw. Abschaltung (in Stand-by)
- Beleuchtetes Schauglas zur Kontrolle des Temperierflüssigkeitsstandes
- Kompakte Bauform und geringe Stellfläche
- Blockpumpe mit Magnetkopplung verhindert Dichtungsprobleme
- Einfache Befüllung durch Einfüllstutzen am Gerät oben vorne
- RS-232-Schnittstelle und Alarmkontakt serienmäßig
- Einfach abnehmbares Frontgitter zur leichten Reinigung des Verflüssigers

Technische Daten:

Arbeitstemperaturbereich: -10 bis 40°C

Temperaturkonstanz: $\pm 0,5$ K

Typ	Kälteleistung bei 20°C kW	Pumpen- druck bar	Förder- strom l/min	Bad- volumen l	Best.-Nr.
① MC 250	0,25	0,35	16	4	10 23 31118
MC 350	0,35	0,35	16	5	10 23 31119
MC 600	0,60	1,3	35	8	10 23 31120
MC 1200	1,20	1,3	35	14	10 23 31121

Typen mit „W“ sind wassergekühlte Ausführungen. Kühlwasser notwendig.

①

