

Dewar-Gefäße mit Griff nach DIN EN ISO 16496, KGW-Isotherm Dewar Vessels with Handle acc. to DIN EN ISO 16496

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evacuiert. Ummantelung aus blauem, kunststoffbeschichtetem und verzinktem Eisenblech mit Griff.

Typ	Vol. ca. ml	Ø A ca. mm	Ø B ca. mm	Ø C ca. mm	D ca. mm	E ca. mm	Best.-Nr.
G 0	200	40	56	63	170	215	17 50 20300
G 1	300	47	60	72	190	240	17 50 20301
G 2	450	47	60	72	270	310	17 50 20302
G 3	500	57	70	81	210	260	17 50 20303
G 4	750	57	70	81	310	370	17 50 20304
G 6	800	67	80	90	240	295	17 50 20306
G 7	1200	67	80	90	350	395	17 50 20307
G 9	1000	77	95	105	235	290	17 50 20309
G 10	1500	77	95	105	345	395	17 50 20310
G 12	1500	90	115	124	245	300	17 50 20312
G 13	2000	90	115	124	340	390	17 50 20313
G 15	1500	100	120	130	240	300	17 50 20315
G 16	2000	100	120	130	290	345	17 50 20316
G 18	2500	110	130	140	290	345	17 50 20318

