

Feuchtebestimmer MS/MX/MF/ML, A&D Instruments Moisture Analyzers MS/MX/MF/ML



Feuchtebestimmer MS/MX/MF/ML

- Schnelles und gleichmäßiges Heizen mit Halogenlampe
- Hohe Reproduzierbarkeit mit SHS- Technologie (Super Hybrid Sensor)
- Standard WinCT Moisture Software (für MS & MX)
- Methodenspeicher
- Fünf Messprogramme (standard, automatik, schnell, zeit und manueller Modus)
- Wählbarer Heizmodus (standard, schnell, stufenweise oder linear ansteigend)
- Brilliantes, leicht ablesbares, großes Vakuum- Fluoreszenz-Display
- Standard RS232C Schnittstelle
- Kalibrierung der Heiztemperatur mit Option MX/MF-OP-43 (für MS & MX)

Modell	Kapazität g	Teilung mg	Wägeplatte mm	Best.-Nr.
MVGS-70	71	0,1	Ø 85	10 45 70070
MVGX-50	51	1	Ø 85	10 45 70050
MVGF-50	51	2	Ø 85	10 45 70051
MVGL-50	51	5	Ø 85	10 45 70052

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
MX/MF-OP-30 Probenschalen, einmaliger Gebrauch, VE 100 St.	10 45 70030
MX/MF-OP-31 Probenschalen, wieder verwendbar, VE 100 St.	10 45 73100
MX/MF-OP-32-1 Glasfaserfilter Ø 70 mm, VE 100 St.	10 45 70321
MX/MF-OP-32-2 Glasfaserfilter Ø 78 mm, VE 100 St.	10 45 70322
MX/MF-OP-33 Sodium Tartate Dihydrate 30 g, VE 12 St.	10 45 70330
MX/MF-OP-34-120V Halogenlampe 120 V	10 45 73412
MX/MF-OP-34-240V Halogenlampe 240 V	10 45 73424
MX/MF-OP-35 Schalengriff, VE 2 St.	10 45 70035
MX/MF-OP-36 Pinzette, VE 2 St.	10 45 70036
MX/MF-OP-37 Probenspatel, VE 2 St.	10 45 70037
MX/MF-OP-38 Display Abdeckungen, VE 5 St.	10 45 70038
MX/MF-OP-39 Staubschutzhaube	10 45 70039
MX/MF-OP-40 RS-232 Kabel (9-25 pin)	10 45 74232
MX/MF-OP-42 WinCT Moisture Software CD	10 45 70042
MX/MF-OP-43 Temperatur Kalibrator (nur MVGS-70 & MVGX-50)	10 45 70043
OP-43-Cal-Cert Zurückführbares Kalibrierzertifikat für OP-43 (netto)	10 45 74343

