

IDS-Sensoren, WTW® IDS Sensors



Artikel	Best.-Nr.
① IDS-Sensor SenTix® 940 Wartungsarme Gelelektrolyt pH-Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 ($\pm 0,004$ pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0°C $\pm 0,2$ °C. Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29400
② IDS-Sensor SenTix® 950 Kombinierte pH-Elektrode mit Kunststoffschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, eingebauter Temperaturfühler, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 ($\pm 0,004$ pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0°C $\pm 0,2$ °C. Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29500
③ IDS-Sensor SenTix® 980 Präzise kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, eingebauter Temperaturfühler, Platindrahtdiaphragma, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 ($\pm 0,004$ pH), Temperaturbereich 0,0 bis 100,0°C $\pm 0,2$ °C. Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29800
④ IDS-Sensor TetraCon® 925 Robuste, universelle 4-Pol Graphitleitfähigkeitsmesszelle mit eingebautem Temperaturfühler, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, Messbereich 10 μ S/cm bis 2000 mS/cm $\pm 0,5$ % v. Mw., 0,0 bis 100,0°C $\pm 0,2$ °C, Zellkonstante 0,475 cm ⁻¹ . Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29250
⑤ IDS-Sensor LR 925/01 2-Pol Edelstahlleitfähigkeitsmesszelle für niedrige Leitfähigkeiten, mit eingebautem Temperaturfühler, Durchflussgefäß, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, Messbereich 0,01 μ S/cm bis 200 μ S/cm $\pm 0,5$ % v. Mw., 0,0 bis 100,0°C $\pm 0,2$ °C, Zellkonstante 0,1 cm ⁻¹ . Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29251
⑥ IDS-Sensor FDO® 925 Extrem schneller (T99<60s) und präziser optischer Sauerstoffsensor für den Feld- und Laboreinsatz. Handlich und leicht, passt in alle BSB-Flaschenformate. Wasserdicht für Tiefenmessungen bis 25 m. Abgeschrägte, luftblasenabweisende Membran, Grünlichttechnologie für lange Lebensdauer. Unempfindlich gegen H ₂ S. O ₂ -Konzentration: 0,00 bis 20,00 mg/l, O ₂ -Sättigung: 0,0 bis 200,0% O ₂ -Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa alle $\pm 0,5$ % v. Mw. Auch als Steckkopfsensor erhältlich.	10 81 29252

