

Multiparameter Taschenmessgeräte MultiLine®, WTW® Multi-Parameter Portable Meters MultiLine®



WWP1J016



a xylem brand

MultiLine® IDS – Vorbereitet für die Funktechnologie: Multi 3620 IDS und Multi 3630 IDS

Die neuen MultiLine® IDS funkvorbereiteten Taschengeräte für intelligente digitale IDS-Sensoren sind modernste Systeme für die mobile Multiparametermessung. Der entscheidende Vorteil: Die Aufbereitung der Messsignale wird direkt im Sensor vollzogen. Dieser meldet sich selbstständig am Gerät an und übermittelt unverwechselbar Kenndaten und die aktuelle Kalibrierung. Damit gibt es keine Verwechslungen, durch die digitale Signalübertragung sind bei allen Parametern lange Kabel möglich. Die einzigartige QSC-Funktion für IDS pH-Sensoren gestattet die Bewertung des aktuellen Sensorzustands. Mit der CMC Funktion lässt sich der optimale pH-Messbereich kontrollieren. Eine große Palette von IDS-pH-, Leitfähigkeits-, Sauerstoff- und Trübungssensoren deckt nahezu alle Anwendungen ab. Wasserdichte, universelle Quick-Lock Anschlüsse am Gerät sichern die Sensoren gegen Verlust.

Die robusten und wasserdichten (IP 67) MultiLine® Taschengeräte sind zur bestmöglichen Information und Bedienung mit einem hochauflösenden Farbgraphikdisplay ausgestattet. Eine spezielle Silikonfolientastatur vermittelt ausgezeichnete Bedienbarkeit. Eine USB-Schnittstelle steht zur Datenübertragung auf USB-Speichersticks oder ausgewählte Drucker zur Verfügung. NiMH-Akkus erlauben einen ökonomischen Betrieb. Mit der Verwendung von IDS Steckkopfsensoren und IDS Funkmodulen könne je nach Anzahl der Kanäle bis zu drei Parameter kabellos gemessen werden. Zusätzlich sind diese Geräte in der Lage, die OxiTop-IDS Köpfe zu programmieren und auszulesen. Erhältlich als feldtaugliche Koffersets mit Sensoren und Zubehör.

Multi 3620 IDS: Zweikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung zweier unterschiedlicher oder gleicher Parameter und Sensoren.

Multi 3630 IDS: Dreikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung von bis zu drei unterschiedlichen oder gleichen Parametern und Sensoren. Auch für MPP IDS Tiefensonden geeignet.

Spezifikationen MultiLine® IDS Geräte

Display: TFT-Farbgraphik
Messbereich: abhängig vom jeweiligen IDS Sensor
Datenspeicher: manueller oder zeitgesteuerter Logger, 10000 Einträge (Messwert(e), Temperatur, Datum, Uhrzeit, ID)
Ausgabe: USB-A (Stick, ausgewählte Drucker), Mini USB (PC)
Stromversorgung: 4 x 1,2 V NiMH, AA-Typ, Netzteil mit Ladefunktion

Artikel	Best.-Nr.
① Multi 3620 IDS SET C inklusive SenTix® 940, TetraCon®	10 81 23620
Multi 3620 IDS SET G inklusive SenTix® 940-3, FDO® 925-3, TetraCon® 925-3	10 81 23621
② Multi 3630 IDS SET F inklusive SenTix® 940, FDO® 925, TetraCon® 925	10 81 23622

Passende IDS-Sensoren finden Sie auf Seite XXX.

①



②

