

Multiparameter Taschenmessgerät MultiLine® Multi 3510 IDS, WTW® Multi-Parameter Portable Meter MultiLine® Multi 3510 IDS



Portables Multiparameter Messgerät Multi 3510 IDS

Das neue Multi 3510 IDS ist ein perfektes Einstiegsgerät in die moderne Messung der Standardparameter pH, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff und Trübung mit intelligenten digitalen Sensoren. Es besitzt einen universellen Messkanal, mit dem alle Parameter gemessen werden können. Die robuste und wasserdichte Ausführung macht es zum perfekten Messgerät für alle portablen Anwendungen. Mit bequemer Menüsteuerung über ein hinterleuchtetes Graphikdisplay unterstützt es die Arbeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Tastatur lässt sich mühelos mit Handschuhen bedienen. Zusätzlich ist es für die Anwendung mit IDS Funkmodulen vorbereitet.

- Selbstständige Anmeldung des Sensors am Gerät, dadurch unverwechselbare Übermittlung der Kenndaten und der aktuellen Kalibrierung
- Keine Verwechslung durch digitale Signalübertragung, bei allen Parametern lange Kabel möglich
- Durch QSC-Funktion für IDS pH-Sensoren Bewertung des aktuellen Sensorzustands möglich
- Optimale Kontrolle des pH-Messbereichs durch CMC Funktion
- Funkvorbereitet für drahtlose Messung
- Erhältlich als feldtaugliche Koffersets mit Sensoren und Zubehör

Technische Daten:

Display:	LCD Graphik, hinterleuchtet
Messkanäle:	1 (universell) für IDS pH-Elektroden, Leitfähigkeits-Messzellen, optischem Sauerstoffsensor FDO® 925, Trübungssensor VisoTurb 900-P
Datenspeicher:	manuell 200/4500 automatisch
Logger:	manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle:	Mini USB-B
Stromversorgung:	4 × 1,5 V AA (im Lieferumfang) oder 4 × 1,2 V NiMH-Akku, via USB
Wasserdicht:	IP 67



Artikel	Best.-Nr.
Multi 3510	10 81 22350
Koffer inklusive Zubehör, ohne Sensor	
Multi 3510 SET 1	10 81 22351
SenTix® 940	
Multi 3510 SET 3	10 81 22353
TetraCon® 925	
Multi 3510 SET 4	10 81 22354
FDO® 925-1,5	
Multi 3510 SET KS1	10 81 22355
Set ohne Sensor, mit Armierung SM Pro	

IDS WLM – Funkmodule für IDS Steckkopf-Sensoren

Kabellose Messung von pH, Redox, Leitfähigkeit und Trübung mit IDS Steckkopfsensoren und Funkmodulen.

Funkmodul auf den IDS-Steckkopfsensor stecken, Funkverbindung am Gerät bestätigen – fertig! Wechseln Sie den Sensor beliebig aus oder verwenden Sie für jeden Sensor ein eigenes Modul. Keine Kabel, kein Gezerre, volle Bewegungsfreiheit in allen Bereichen wo Kabel oder Messgerät stören, sogar unter Labor-Abzügen oder Sicherheitswerkbänken. Das Modul am IDS-Gerät verarbeitet je nach Anzahl der vorhandenen Kanäle entweder ein, zwei oder drei Parameter gleichzeitig. Funkfähige Geräte sind die neuen MultiLine 3510 IDS, 3620 IDS, 3630 IDS sowie die inoLab® Multi 9310 IDS, 9620 IDS und 9630 IDS.

Technische Daten:

Funkübertragung:	Bluetooth LE
Reichweite:	ca. 10 m
Versorgung:	Wiederaufladbarer LiPo Akku 230mAh
Laufzeiten:	IDS pH Elektrode: 60 h DS ORP Elektrode: 60 h IDS Leitfähigkeitsmesszelle: 30 h (Leitfähigkeit bis 1S) IDS FDO Sensor: 9 h IDS Trübungssensor: 5 h
Signal:	RGB LED
Schutzart:	IP43
Verwendbare Sensoren:	Alle WTW® IDS-Sensoren mit Steckkopf



Artikel	Best.-Nr.
IDS WLM-S Funkmodul	10 81 28141
für Steckkopfsensor	
IDS WLM-M Funkmodul	10 81 28142
für IDS-Gerät	
WLM-Charger USB-Ladegerät	10 81 28143
für Sensor-Funkmodule	
DS WLM Kit	10 81 28144
bestehend aus je einer Funkmodule für Sensor und Gerät, sowie USB Ladegerät und Universal-USB-Netzteil	

