

3in1 Ganzquarz-Durchflussküvette, Hellma® 3in1 Allquartz Flowthrough Cell

Die Ganzquarz-Durchflussküvette mit zwei Schichtdicken kommt als hochpräzise Küvette in der Spektroskopie zum Einsatz. Durch das innovative Innengewinde in das Quarzglas, wird ein einfaches und sicheres Anbringen der Schläuche ermöglicht. Die Küvette kann für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen eingesetzt werden. Die monolithische Bauweise verhindert den Austritt von Flüssigkeit. Die Küvette ist für hohe und niedrige Temperaturen geeignet und ist autoklavierbar.



Typ	Schicht- dicke mm	Außenmaße mm	Apertur H × B mm	Volumen µl	Zentrumshöhe mm 8,5 Best.-Nr.	15 Best.-Nr.
176.760-QS 5 und 10	35×12,5×12,5	11×6 / 11×5	550	10 55 17601	10 55 17602	
176.761-QS 2,5 und 5	35×12,5×12,5	11×4 / 11×2,5	140	10 55 17611	10 55 17612	
176.762-QS 1,5 und 3	35×12,5×12,5	11×2,5 / 11×1,5	50	10 55 17621	10 55 17622	
176.765-QS 1 und 10	35×12,5×12,5	11×6 / 11×1	110	10 55 17651	10 55 17652	
176.766-QS 2 und 10	35×12,5×12,5	11×6 / 11×2	220	10 55 17661	10 55 17662	

