

## Sicherheitsschränke, asecos Safety Cabinets

### Sicherheitsschränke mit Falttüren und Inneneinrichtung

Sicherheitsschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anlage 3).

Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-1 (Typ 90). GS-geprüft, CE-konform.

Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen. Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Umlaufender Kantenschutz der Dämmstoffe. Erdungsanschluss außen.

### Modell S90.196.120.FDAC mit AGT und Tür-Schließ-Automatik

Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT). Integrierte Tür-Schließautomatik löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen. Optischer und akustischer Alarm vor Türschließung. Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Türen. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Türen durch integrierte Thermoauslösung.

#### Serienmäßige Ausstattung:

- 2 Falttüren
- AGT (Asynchron gekoppelter Türantrieb)
- TSA (Tür-Schließ-Automatik)
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 1196 × 616 × 1968 mm

#### Abmessungen Inneneinrichtung (B × T × H)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Fachboden:         | 1040 × 432 × 30 mm |
| Lochblecheinsatz:  | 1017 × 482 × 66 mm |
| Bodenauffangwanne: | 1024 × 489 × 86 mm |
| Auszugswanne:      | 844 × 488 × 90 mm  |

| Artikel | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

- ① Sicherheitsschrank S90.196.120.FDAC (ohne Inneneinrichtung) **10 13 13119**

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

### Innenausstattungs Pakete Modell S90.196.120.FDAC

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- höhenverstellbare Fachböden
- Auszugswannen

**Empfohlene Ausstattung:** 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR oder 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR

| Artikel                                                        | Best.-Nr.          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ② 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR | <b>10 13 13127</b> |
| 4 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR   | <b>10 13 13128</b> |
| 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR              | <b>10 13 13147</b> |
| 5 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR              | <b>10 13 13148</b> |
| 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR              | <b>10 13 13149</b> |

### Modell S90.196.060.FDAC mit Tür-Schließ-Automatik

Integrierte Tür-Schließautomatik löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür. Optischer und akustischer Alarm vor Türschließung. Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Tür. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Tür durch integrierte Thermoauslösung.

#### Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Falttür (Türanschlag links)
- TSA (Tür-Schließ-Automatik)
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 596 × 616 × 1968 mm

#### Abmessungen Inneneinrichtung (B × T × H)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Fachboden:         | 440 × 432 × 30 mm  |
| Lochblecheinsatz:  | 409 × 474 × 107 mm |
| Bodenauffangwanne: | 417 × 482 × 127 mm |
| Auszugswanne:      | 345 × 500 × 50 mm  |

| Artikel | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

- ③ Sicherheitsschrank S90.196.060.FDAC (ohne Inneneinrichtung) **10 13 13235**

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort



① ②



③ ④



### Innenausstattungs Pakete Modell S90.196.060.FDAC

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- höhenverstellbare Fachböden
- Auszugswannen

**Empfohlene Ausstattung:** 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR oder 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR

| Artikel                                                      | Best.-Nr.   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR | 10 13 13249 |
| 4 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR | 10 13 13250 |
| 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR            | 10 13 13267 |
| 5 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR            | 10 13 13268 |
| ④ 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR          | 10 13 13269 |

